



Oras Armatur AS
Smeltingen 1, 0195 Oslo
Telefon: 74 85 41 10
info.norway@oras.com

Prosjektkraner Barnehage

Til alle stiler og behov

Produktene våre skal fungere på en miljøvennlig og pålitelig måte i hele levetiden.

STANDARD, STANDARD+ eller EKSTRA

Oras har et bredt produktspekter. Vi har kategorisert våre produkter i STANDARD, STANDARD+ og EKSTRA for å hjelpe deg å velge hva som passer best for dine behov.

Ettgrep Servant

STANDARD

Oras Saga 3910F

Servantkran med fast tut. Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde. Vannmengdebegrenser 6,0 l/min. Kranhøyde: 136mm
NRFnr. 4200178



STANDARD+

Oras Safira 1010F

Den pålitelige klassikeren med fast tut. Svært slitesterk og allsidig servantkran. Vannmengde: 10,8 l/min
Kranhøyde: 146 mm.
NRFnr 4200172



Oras Safira 1011F

Kranøyde 165 mm. Vannmengde: 10,8 l/min
NRFnr 4200173.

EKSTRA

Oras Vega 1810FGG

Servantkran hvor hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden og temperatur. Kranhøyde: 151 mm. Vannmengde: 0,09/0,12 l/s.
NRFnr 4200249



Oras Vega XL 1811FGG

Servantkran i XL-størrelse. Hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden og temperatur. Kranhøyde: 171 mm. Vannmengde: 0,09/0,12 l/s.
NRFnr 4200248



Oras Optima 2713F

Ettgreps servantkran. Termostatstyrt kontrollenhet og fjernstyrt smart Bidetta-hånddusj. Den termostatstyrte kontrollenheten opprettholder den forhåndsinnstilte vanntemperaturen når du bruker den smarte Bidetta-hånddusjen. Kranhøyde: 161 mm
Vannmengde: 7,2 l/s
NRFnr 4200059



Ekstra utstyr

Oras Clinica 1004914V

Hjelpenhendel.
Lengde: 138mm
NRFnr 4205015



Oras Saga 201078

Hjelpenhendel som passer til Oras Saga-serien.
Lengde: 108mm
NRFnr 4205008



Oras 200060

Klikkventil
NRFnr 4205412



Oras Minimat 200400

Oras Minimat sett med tilkoblingsutstyr for temperatur-justerbare-kraner som består av Oras Minimat sikkerhetstermostat.
NRFnr 4203039



Oras Minimat 200410

Oras Minimat sett med tilkoblingsutstyr for enten kaldt eller forblandet vann til kran som består av Oras Minimat sikkerhetstermostat.
NRFnr 4203038



Til alle stiler og behov

Produktene våre skal fungere på en miljøvennlig og pålitelig måte i hele levetiden.

STANDARD, STANDARD+ eller EKSTRA

Oras har et bredt produktspekter. Vi har kategorisert våre produkter i STANDARD, STANDARD+ og EKSTRA for å hjelpe deg å velge hva som passer best for dine behov.

Berøringsfritt

STANDARD

Oras Optima 1724FTZ

Berøringsfri servantkran, 9/12 V. Bluetooth-sensor som gjør det mulig å følge med på vannforbruk eller justere vannforbruk etter brukerens behov. Stikkontakt følger i esken. Vannmengde: 4,8 l/min
Kranhøyde: 125mm
NRFnr. 4203693



Oras Optima 1714FZ

Berøringsfri servantkran med temperaturrett, batteridrift 6V. Bluetooth-sensor som gjør det mulig å følge med på vannforbruk eller justere parametrene etter brukerens behov. Batteri følger i esken. Vannmengde: 4,8 l/min
Kranhøyde: 125mm
NRFnr 4203691



STANDARD+

Oras Inspera 6150FZ

Berøringsfri servantkran med temperaturrendel. Batteridrift 6V. Det kreves ingen justeringer ved intallasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkel å overvåke og justere kranen. Vannmengde: 6 l/min
NRFnr 4203704



Oras Electra 6120FZ

Berøringsfri servantkran med temperaturrep, 9V eller 12V. Det kreves ingen justeringer ved intallasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkel å overvåke og justere kranen. Vannmengde: 6 l/min
NRFnr 4203697



Ekstraustyr

Oras Electra 199275

Omformer brukes sammen med Oras Electra (12 V) kraner. Max 5 kraner kan være tilknyttet omformer samtidig. Lengden på kabelen mellom omformer og kranen må ikke overstige 100 m. NRFnr 4204418



Oras 199510

Tilkoblingskabel, L=10000. NRFnr 4204996



Oras Electra 199550

Strømtilførsel, 230/9 V, 550 mA. NRFnr 4204995



Oras 199417V

Batteriboks komplett. NRFnr 4204433





Berøringsfritt

STANDARD+

Oras Electra 6120FTZ

Berøringsfri servantkran med temperaturrep, 9V eller 12V. Det kreves ingen justeringer ved intallasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkel å overvåke og justere kranen. Elektrisk tilkobling via adapter 230/12 V (stikkontakt) som følger med.

Vannmengde: 6 l/min
NRFnr 4203696



Oras Electra 6104

Berøringsfri servantkran med blandeventil og fleksible slanger. 230 fast el-tilkobling. Kranen er utstyrt med mengdebegrenser og separate filter og konstantdyse. Etterrenningstid og sensorfølsomhet er forinnstilt fra fabrikken, men kan endres.

Vannmengde: 0,11 l/s
NRFnr 4200043



Oras Medipro 5521F

Berøringsfri servantkran med justerbar temperaturhendel utviklet spesielt for helsesektoren. Autofokussensor med Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere. Laminær vannstrøm (6 l/min).

Vannmengde: 0,1 l/s
NRFnr 4200192





Veggkran / Dusjkran

STANDARD

Oras Saga 3970

Dusjkran/veggkran med overgang til dusjslange G3/4, 155 cc. Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

Vannmengde: 16,2 l/min
NRFnr 4200538



STANDARD+

Oras Safira 1070

Dusjkran/veggkran. Overgang til dusjslange G3/4. Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde. Vannmengde: 15,6 l/min
NRFnr 4200537



Oras Optima 7131


Termostat dusjkran med easy-grip hendler. Spesielt designet for bading av babyer. Enkel temperaturbegrenser. Vannmengde: 0,27 l/s



Utekran

Oras 431415

DN 15 frostfri slangekran med dreneringsnippel og vakuumventil G 1/2 utløp. Standardlengde 150 - 450 mm.
NRFnr 4203652



Ekstraustyr

Oras 211210

Svingbar utløpstut. Strålesamler M22 x 1 innv. L - 100 mm
NRFnr 4204732



Oras 211215

L= 150 mm.
Svingbar utløpstut. Strålesamler M22 x 1 innv.
NRFnr 4204282



Oras 312

Ejektorsett bestående av:
Ejektortut L=150 mm
Dusjslange, bidetta hånddusj, veggfeste for hånddusj.
NRFnr 4204331



Oras 211415

U-rør.
L= 150mm, Strålesamler M22 x 1 innv.
NRFnr 4202906



Oras 187

Vaskemaskinskran med keramisk tetning, mellomstykke og overgang. G 1/2 x G 3/4
Med tilbakeslagsventiler.
NRFnr 4203664



Oras 105007

Tappekran med keramisk tetning for vegg med G 1/2 utløp.
NRFnr 4203659





Kjøkken

STANDARD

Oras Saga 3935F m/avstengning

Kjøkkenkran med svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 40-80°)

Vannmengde: 9,6 l/min
NRFnr. 4200421



Oras Saga 3930F u/avstengning

Kjøkkenkran med svingbar tut og perlator. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 40-80°)

Vannmengde: 9,6 l/min
NRFnr. 4200419



Oras Saga 3934F

Kjøkkenkran med høy svingbar tut, perlator og keramisk 90° dreibar avstengning for oppvaskmaskin.

Vannmengde: 10,8 l/min
NRFnr. 4200423



Oras Saga 3933F

Kjøkkenkran med høy svingbar tut og perlator. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60°). Vannmengde: 10,2 l/min
NRFnr. 4200423



STANDARD+

Oras Safira 1035F m/avstengning

Kjøkkenkran med høy svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 40-80°)

Vannmengde: 12,6 l/min
NRFnr. 4200412



Oras Safira 1030F u/avstengning

Kjøkkenkran med høy svingbar tut og perlator. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 40-80°).

Vannmengde: 12,6 l/min
NRFnr. 4200408



Ekstraustyr

Oras 272700

Elektrisk avstengningsventil for oppvask- eller vaskemaskin. Produktet består av en trådløs Smart-trykkknapp, en kontrollenhet og en elektronisk ventil. Ventilen er åpen i 4 timer. Det er mulig å forlenge åpningstiden til 12 timer ved å holde knappen inne i lenger enn 5 sekunder. Batteridrift (3V). Enkel installasjon og du trenger ikke bore hull i benkeplaten.
NRFnr. 4203158



Oras 272101

Elektrisk avstengningsventil for oppvask- eller vaskemaskin. Produktet består av en trådløs Smart-trykkknapp, en kontrollenhet og en elektronisk ventil. Ventilen er åpen i 4 timer. Det er mulig å forlenge åpningstiden til 12 timer ved å holde knappen inne i lenger enn 5 sekunder. Nettdrift via plug-in transformator (230/5V). Enkel installasjon og du trenger ikke bore hull i benkeplaten.
NRFnr. 4203159





Kjøkken

STANDARD+

Oras Safira 1039F m/avstengning

Kjøkkenkran med høy svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 0-60°).

Vannmengde: 12 l/min
NRFnr. 4200416



Oras Safira 1038F

Kjøkkenkran med høy svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 0-80°).

Vannmengde: 12 l/min
NRFnr. 4200415



EKSTRA

Oras Optima 2722F

Hybrid kjøkkenkran med både grepsvennlige hendler for varmt- og kaldtvann og berøringsfri funksjon samt temperaturdisplay med varselindikator for varmt vann og høy, svingbar tut.

Vannmengde: 0,2 l/s
NRFnr. 4200375



Oras Optima 2729F

Hybrid kjøkkenkran med grepsvennlige hendler for varmt og kaldt vann samt berøringsfri funksjon. Utstyrt med digitalt temperaturdisplay og elektronisk avstengning til oppvaskmaskinen. Høy fleksibel tut med to sprayfunksjoner.

Vannmengde: 12l/min
NRFnr. 420043





Perfeksjoner din egentid

Oras er dedikert til å perfektionere ditt dusjøyeblikk, ved å tilby et bredt spekter av dusjprodukter av høy kvalitet og som er svært pålitelige. Våre dusjløsninger er også sikre og svært enkle i bruk for å hindre skåldning, og slik at din velvære i dusjen ivaretas.

Dusj

STANDARD

Oras Oramix 7264

Trykkstyrt dusjkran som sikrer stabilt vanntrykk og jevn dusjtemperatur uansett om andre kraner blir åpnet i huset. Utstyrt med sperreknapp for å hindre skåldning. NRFnr 4200518



Oras Oramix 7267

Trykkstyrt dusjkran som sikrer jevn dusjtemperatur. Utstyrt med god grep på mengde- og temperaturrett, samt sperreknapp for å forhindre skåldning. NRFnr 4200519



Oras Nova 7460

Termostat dusjkran. Temperaturrettet er utstyrt med sperreknapp ved 38° for å hindre skåldning. Den har også EcoFlow-kontroll. Kranen har smussfilter og tilbakeslagsventiler. NRFnr 4200534



Oras Nova 7462

Termostat kar- og dusjkran. Temperaturrettet er utstyrt med sperreknapp ved 38° for å hindre skåldning. Den har også EcoFlow-kontroll. Kranen har smussfilter og tilbakeslagsventiler. NRFnr 4200536



Ekstraustyr

Oras 221230

Tut for kar/dusj til Oras Oramix. NRFnr 4202977



Oras 187070

Låsbart temperaturrett til Nova. Produktkit for beskyttelse av temperaturjustering.



Oras 187071

Låsbart mengderett til Nova. Produktkit, for beskyttelse av vannmengde/åpne kranen.



Oras Alsace 109536

Nøkkel



Oras 602305V

Temperatursperre for begrensning av maks temperatur Oramix. Sperrehylse maks 38°.



Oras 200000

Komplett dusjrør



Oras 201551

Trykkknappventil til Oras Oramix. NRFnr 4202996





Dusj

Oras Nova 7402

Takdusj Ø200mm. Nytt og enkelt veggfeste som enkelt kan skjule eksisterende hull.

Vannmengde: 0,3 / 0,26 l/s
NRFnr 4202506



Ekstraustyr

Oras Apollo 520

Dusjstyr med tre ulike dusjstråler, inkludert EcoFlow kontroll samt kalkavvisende silplate.

Vannmengde: 18 l/min NRFnr 4203003



Oras Apollo 530

Dusjsett med ECO inkludert hånddusj (ø70mm) med kalkbeskyttelsesteknologi, 650mm dusjstang, såpekopp og 1500 mm dusjslange. Vannmengde: 7 l/min NRFnr 4203003



Oras Apollo 540

Dusjsett med ECO inkludert hånddusj (ø70mm) med kalkbeskyttelsesteknologi, 650mm dusjstang, såpekopp og 1500 mm dusjslange. Vannmengde: 7 l/min NRFnr 4203003



Kontaktinformasjon

Oras Armatur AS

Smeltedigelen 1, 0195 Oslo

Telefon: 74 85 41 10

info.norway@oras.com